



Frit valg af format

beskæring:
3 mm

Sikkerhedsmargen:
Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

Z bredde
X længde
Y højde

Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk



- B Bund
- N Ikke synlig
- L Betinget synligt område
- beskæring

- 1 Trykmotivet skal rage 3 mm ind over inderkanten af klæbeklappen (bleed) [T_PACK_1_B]
- 2 Resten af klæbeklappen skal være uden tryk [T_PACK_2_B]
- 3 Beskæring omløbende 3 mm
- 4 Sorte elementer skal defineres som 100 % sort (f.eks. strekkoder som EAN, QF). Tekst, objekter og grafer skal oprettes med 100 % sort og ikke grå farvetoner
- 5 Farvepåføring maksimalt 300 %

Frit valg af format

beskæring:
3 mm

Sikkerhedsmargen:
Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uheldig beskæring.

Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk